

DCH-IZOBAN modrý (2kg)

» Barvy na beton



Popis

Izoban splňuje hygienické požadavky pro nátěry bazénů i podmínky protiskluzovosti za sucha i za mokra.

Použití Venkovní i vnitřní nátěry betonu. Betonové podlahy (garáže, nebytové prostory, sklepy, dílny, balkóny apod.). Betonové bazény, vodní jímky (atest SZÚ Praha), zdivo, omítky, dřevotřísky a OSB desky.

Zatížení Pochozí za 8 hodin. Napouštění bazénu za 7 dní.

Konečné vytvrzení 14 dní až 3 týdny. Spotřeba 1 kg na 6-8 m² v jedné vrstvě Ředidlo S 6005

Kód produktu

016-5

Nátěr na beton. Odolává vodě, olejům, roztokům solí, slabým kyselinám a zásadám, krátkodobě motorové naftě a mechanické zátěži. Tepelná odolnost do +50 °C. Opravitelná jednoduchým přetřením.. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na hlavním skladě - prodejna Příbram:

2,00 ks