

DCH-Superfest hnědý (0,8kg)

» Syntetické základní a vrchní barvy, epoxidové barvy



Kód produktu

814201

Antikorozní pololesklá syntetický nátěr na kovové materiály. Základní a vrchní alkydová barva. Obsahuje účinné složky, které zvyšují ochranu podkladu. Nátěr je pružný a odolný v náročných klimatických podmínkách. Zabraňuje vzniku koroze a spolehlivě působí proti veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. K dlouhodobé ochraně postačí 2 vrstvy.. Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

2,00 ks

DCH-Superfest hnědý (0,8kg)

» Syntetické základní a vrchní barvy, epoxidové barvy

Popis

Popis

Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota s vysokým obsahem sušiny určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně proti korizi. Nátěr má vysoký bariérový účinek, proto je vhodný při použití v náročných klimatických podmínkách. Zabraňuje vzniku koroze a spolehlivě působí proti veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. Nátěr je houževnatý, pružný a vodě odolný. K dlouhodobé ochraně (až 10 let) postačí 2 vrstvy Superfest bez předchozího základního nátěru.

Vlastnosti barvy na kov:

Základní i vrchní barva na kov

Alkydová nátěrová hmota 2v1

Působí jako kvalitní antikorozní základ a zároveň jako vrchní ochranný nátěr s vysokým bariérovým účinkem. Nátěrový film je odolný a pružný s dlouhou životností. Obsahuje efektivní inhibitor koroze včetně absorbéru UV paprsků, který působí proti degradaci nátěru vlivem povětrnosti.

SUPERFEST nevyžaduje žádné základní ani následné vrchní nátěry.

Použití barvy na kov:

Základní i vrchní nátěry plechových krytin, ocelových konstrukcí, okapů, plotů a veškerých kovových předmětů v exteriéru. Díky vysokému obsahu účinných pevných částic je tento nátěr předurčen k použití v náročných klimatických podmínkách. Čerstvý pozinkovaný plech doporučujeme natírat po uplynutí 1 roku od jeho vystavení povětrnostním vlivům nebo po předchozí úpravě povrchu vhodným prostředkem.

Zkorodovaný podklad doporučujeme mechanicky očistit a ošetřit.

Spotřeba:

1 kg na 6 - 8 m² v jedné vrstvě

Ředitlo:

S 6006, stříkání S 6001

Vydatnost:

Teoretická vydatnost na jednu vrstvu je 6 - 8 m²/1 kg nátěrové hmoty při obvyklé tloušťce zaschlého filmu 50 - 75 µm (odpovídající mokrá tloušťka 100 - 130 µm).

Skutečná vydatnost závisí na kvalitě podkladu a způsobu nanášení. Maximální životnosti 10 let lze dosáhnout při správné aplikaci a tloušťce 150 µm suchého nátěru.