

Eternal IN Thermo 0,9kg bílá

» Interiérové barvy



Popis

ETERNAL IN stop se nanáší na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný povrch v 1-2 vrstvách. Mezi jednotlivými nátěry je nutná technologická přestávka 6 hod. ETERNAL IN stop se musí před použitím zředit 5-10 hm.% vody a dobře promíchat. Nejdříve po 4 hodinách, kdy je nátěr zaschlý, je možné jej přetřít vnitřní malířskou barvou ETERNAL IN, ETERNAL IN plus, nátěrovou hmotou ETERNAL mat akrylátový, příp. jinými disperzními nátěrovými hmotami nebo klasickými vnitřními nátěry. Spotřeba 0,20-0,30 kg/m² (1-2 vrstvy podle savosti podkladu)

Kód produktu

2020003738

ETERNAL IN stop se nanáší na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný povrch v 1-2 vrstvách. Mezi jednotlivými nátěry je nutná technologická přestávka 6 hod. ETERNAL IN stop se musí před použitím zředit 5-10 hm.% vody a dobře promíchat. Nejdříve po 4 hodinách, kdy je nátěr zaschlý, je možné jej přetřít vnitřní malířskou barvou ETERNAL IN, ETERNAL IN plus, nátěrovou hmotou ETERNAL mat akrylátový, příp. jinými disperzními nátěrovými hmotami nebo klasickými vnitřními nátěry. Spotřeba 0,20-0,30 kg/m² (1-2 vrstvy podle savosti podkladu). Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na hlavním skladě - prodejna Příbram:

9,00 ks