

Eternal IN Thermo 4kg bílá

» Interiérové barvy



Kód produktu

023-113

Eternal stop se používá k základním nátěrům, kterými lze zabránit průniku nikotinových skvrn v silně zakouřených místnostech do nové malby.

Dále se dají tímto nátěrem izolovat skvrny po starých válečkových malbách, skvrny po zatékání, rzi, mastnotě, sazích, skvrny vystupující ze dřeva, dřevotřískových desek a sádrokartonů při nátěrech disperzními barvami apod.

Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

6,00 ks

Eternal IN Thermo 4kg bílá

» Interiérové barvy

Popis

Oblast použití:

ETERNAL IN stop se používá k základním nátěrům, kterými lze zabránit průniku nikotinových skvrn v silně zakouřených místnostech do nové malby. Dále se dají tímto nátěrem izolovat skvrny po starých válečkových malbách, skvrny po zatékání, rzi, mastnotě, sazích, skvrny vystupující ze dřeva, dřevotřískových desek a sádrokartonů při nátěrech disperzními barvami apod.

Zpracování štětcem a válečkem:

ETERNAL IN stop se nanáší na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný povrch v 1-2 vrstvách. Mezi jednotlivými nátěry je nutná technologická přestávka 6 hod.

ETERNAL IN stop se musí před použitím zředit 5-10 hm.% vody a dobře promíchat. Nejdříve po 4 hodinách, kdy je nátěr zaschlý, je možné jej přetřít vnitřní malířskou barvou ETERNAL IN, nátěrovou hmotou ETERNAL mat akrylátový, příp. jinými disperzními nátěrovými hmotami nebo klasickými vnitřními nátěry.

Spotřeba:

0,20-0,30 kg/m² (1-2 vrstvy podle savosti podkladu)

Balení:

1 kg; 5 kg