

HET Aquadecol Lazura Premium (2,5l)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky



Kód produktu

2020001369

Prémiová vodou ředitelná tenkovrstvá lazura na dřevo. Zapíjecí lazura z nejkvalitnějších surovin, ošetřena fungicidy proti plísním a řasám. Pro jedinečnou krásu dřeva.. Zaregistrujte se a získajte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním! Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

3,00 ks



HET Aquadecol Lazura Premium (2,5l)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky

Popis

Použití:

vysoce kvalitní vodou ředitelná tenkovrstvá lazura s
přídavkem kvalitních vosků a s UV-ochranou pro
dekorativní a ochranné venkovní či vnitřní nátěry
dřeva.

Lazura je ošetřena účinnými fungicidními přípravky a
její nátěrový film tak lépe odolává plísním.

Lazura je vhodná k novým a obnovovacím nátěrům
dřevěných stavebních dílů nebo konstrukcí např. v
interiéru k nátěrům krovů, podhledů, palubek, dveří,
židlí, stolů, truhel apod., v exteriéru např. k nátěrům
plotů, pergol, obložení kůlen, chat, chalup,
protihlukových dřevěných bariér, dřevěných skeletů
atd.

V mírných podmínkách venkovní expozice je lazura
rovněž vhodná k nátěrům truhlářských výrobků a
zahradního nábytku. (Podmínky konečného použití a
expozice pro venkovní nátěry na dřevo dle ČSN EN
927-1 jsou uvedeny v tabulce níže.)

Nátěr vytváří matný až hedvábně matný vysoce
vodoodpudivý povrch, který vykazuje velmi dobrou
odolnost povětrnostním vlivům a UV záření.

Kvalitní pigmenty spolu s voskem přirozeně zvýrazňují
strukturu a kresbu dřeva. Díky své konzistenci lazura
výborně penetruje do dřeva.

Lazura není určena na nátěry dřeva, které je v přímém
kontaktu s půdou nebo povrchovou vodou.

Lazura není vhodná pro použití na více mechanicky
namáhané nábytkové a jiné plochy, není určena pro
přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Vydatnost:

cca 8 - 12 m² /l v 1 vrstvě, vydatnost je závislá na
podkladu (druhu a kvalitě dřeva, předúpravy,
předchozích nátěrů, ...) a podmínkách aplikace
(aplikační technice, množství nanesené lazury, teplotě,
...).