

HET Aquadecol Lazura Premium (5l)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky, oleje a vosky



Kód produktu

2020002607

Prémiová vodou ředitelná tenkovrstvá lazura na dřevo.
Zapíjecí lazura z nejkvalitnějších surovin, ošetřena fungicidy
proti plísním a řasám. Pro jedinečnou krásu dřeva..
Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v
našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu
položek objednávky před jejím odesláním! Tento výrobek je
možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále
odstínů!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

1,00 ks

HET Aquadecol Lazura Premium (5l)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky, oleje a vosky

Popis

Použití:

vysoko kvalitní vodou ředitelná tenkovrstvá lazura s přídavkem kvalitních vosků a s UV-ochranou pro dekorativní a ochranné venkovní či vnitřní nátěry dřeva.

Lazura je ošetřena účinnými fungicidními přípravky a její nátěrový film tak lépe odolává plísňím.

Lazura je vhodná k novým a obnovovacím nátěrům dřevěných stavebních dílů nebo konstrukcí např. v interiéru k nátěrům krovů, podhledů, palubek, dveří, židlí, stolů, truhel apod., v exteriéru např. k nátěrům plotů, pergol, obložení kůlen, chat, chalup, protihlukových dřevěných bariér, dřevěných skeletů atd.

V mírných podmínkách venkovní expozice je lazura rovněž vhodná k nátěrům truhlářských výrobků a zahradního nábytku. (Podmínky konečného použití a expozice pro venkovní nátěry na dřevo dle ČSN EN 927-1 jsou uvedeny v tabulce níže.)

Nátěr vytváří matný až hedvábně matný vysoko vodoodpudivý povrch, který vykazuje velmi dobrou odolnost povětrnostním vlivům a UV záření.

Kvalitní pigmenty spolu s voskem přirozeně zvýrazňují strukturu a kresbu dřeva. Díky své konzistenci lazura výborně penetruje do dřeva.

Lazura není určena na nátěry dřeva, které je v přímém kontaktu s půdou nebo povrchovou vodou.

Lazura není vhodná pro použití na více mechanicky namáhané nábytkové a jiné plochy, není určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Vydatnost:

cca 8 - 12 m² /l v 1 vrstvě, vydatnost je závislá na podkladu (druhu a kvalitě dřeva, předúpravy, předchozích nátěrů, ...) a podmínkách aplikace (aplikační technice, množství nanesené lazury, teplotě, ...).