

# HET Aquadecol Odmašťovač 3l

» Ředidla, odmašťovače a odstraňovače



Kód produktu

2020005573

koncentrát vodou ředitelného odmašťovacího  
oplachového přípravku

. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy  
v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu  
položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

2,00 ks

# HET Aquadecol Odmašťovač 3I

» Ředidla, odmašťovače a odstraňovače

## Popis

### Použití:

koncentrát alkalického vodou ředitelného přípravku s povrchově aktivními látkami určený k odstraňování silného znečištění (oleje, tuky, prach apod.) z různých typů povrchů (ocel, litina, beton, sklo, příp. pozink).

Typickým použitím je mytí strojů, zařízení a vozidel (motorů, převodovek, podvozků), průmyslových podlah (dílny, výrobní provozy), strojírenských konstrukcí, grilů, kamen, řetězů jízdních kol atd.

Velmi vhodný je i pro přípravu povrchů před nanášením nátěrových hmot včetně vodou ředitelných, kde dokonalé odmaštění povrchu je nutné pro dobrou přídržnost k podkladu.

### Ředění:

vodou v poměru 1 : 5 u velmi znečištěných povrchů, 1 : 10 u středního znečištění a 1 : 20 při mírném znečištění.

### Nanášení:

ručně štětcem či kartáčem, máčením, postřikem.

### Aplikační teplota:

aplikační teplota přípravku, podkladu a okolního prostředí musí být v rozmezí +12 až +45 °C. Čím vyšší je teplota přípravku, tím vyšší je jeho účinnost.

Příprava přípravku před použitím: před aplikací je potřeba koncentrát naředit vodou a promíchat.