

HET Báze zlatá (1kg) METALLICO GOLD

» Dekorační a strukturální nátěry



Kód produktu

2020003724

Brillant Metallico je dekační interiérová nátěrová hmota vytvářející výrazný metalicky perleťový efekt s moderním exkluzivním vzhledem. Používá se k vnitřním nátěrům hladkých vápenných, vápenocementových, sádro vápenných a sádrových omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, betonových panelů a monolitů, hladkých tapet k tomu určených apod.. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním! Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů! Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na hlavním skladě - prodejna Příbram:

3,00 ks

HET Báze zlatá (1kg) METALLICO GOLD

» Dekorační a strukturální nátěry

Popis

Reprezentativní obývací a komerční prostory (např. hotely, restaurace, chodby, sály, kanceláře, zděné krbové římsy nevystavené teplotě vyšší jak 70 °C apod.). Použití: dekorační interiérová nátěrová hmota vytvářející výrazný metalicky perleťový efekt s moderním exkluzivním vzhledem. Používá se k vnitřním nátěrům hladkých vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, betonových panelů a monolitů, hladkých tapet k tomu určených apod. Je vhodná pro reprezentativní obývací a komerční prostory např. hotely, restaurace, chodby, sály, kanceláře, zděné krbové římsy (nevystavené teplotě vyšší jak 70 °C) apod. Vyznačuje se snadnou aplikovatelností, střední odolností vůči oděru za mokra (třída 3 dle EN 13 300). Odstíny/barevné efekty: báze PEARLY a GOLD jsou použitelné samostatně nebo tónované do dalších barevných variant systémem MULTIMIX dle aktuální orientační vzorkovnice. Před aplikací efektové barvy je třeba podklad podetřít akrylátovou barvou BRILLANT 100 natónovanou do shodného nebo podobného odstínu (vhodný odstín doporučí tónovací místo). Další zajímavých barevných variací lze také dle vlastního uvážení a záměru dosáhnout kombinací s podkladní barvou BRILLANT 100 natónovanou do odlišného odstínu. Ředidlo: běžně se neředí, připraveno k přímé aplikaci. V případě nutnosti ředit max. 5 % vody. Nanášení: BRILLANT METALLICO širokým měkkým plochým malířským štětcem. Podkladní barva BRILLANT 100 válečkem s krátkým chlupem. Vydatnost: 7 - 12 m² z 1l barvy podle savosti a struktury podkladu, požadovaného vzhledu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů. Obvyklá vydatnost při běžném postupu je 8m² z 1l barvy. Podklad: hladký, suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤8,5; kontrolu lze provést pH testerem). Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností či soudržností je nutné odstranit. Nátěrový systém BRILLANT 100 + BRILLANT METALLICO není doporučeno aplikovat na původní barvy s nízkým obsahem disperzního pojiva. Je doporučeno zabezpečit dostatečnou rovinnost a sjednocenou savost podkladu.