

HET Ditmel S (1.5kg) bílý

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Kód produktu

004-89992059

Stěrkový tmel pro plošné nanášení v interiérech..

Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu!

Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

5,00 ks

HET Ditmel S (1.5kg) bílý

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla

Popis

Použití:

interiérový dokončovací vyrovnávací tmel pro plošné ruční i strojové nanášení na stavební materiály především minerální stěny.

Používá se k vyrovnávání malých nerovností stěn (omítek, zdiva, panelů, sádkartonu apod.) nebo k drobným vysprávkám.

Tmel je připraven k okamžitému použití, má tixotropní charakter, je paropropustný, velmi dobře brousitelný a lze jím dosáhnout velmi hladkých ploch.

Výrobek splňuje požadavky pro povrchy, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami.

Nedoporučuje se ke spárování a do míst s velkým mechanickým nebo tepelným namáháním. Není vhodný jako podklad pod minerální nebo polymerní omítkoviny. Tmelená místa nesmí být v kontaktu s vodou a vztlínající vlhkostí.

Odstín: bílý.

Ředidlo:

připraven k okamžitému použití, neředí se. K omytí nářadí se používá voda.

Nanášení:

nerozovým hladítkem, špachtlí nebo příslušnou strojní technikou (správnost výběru konkrétního typu zařízení je vhodné konzultovat s dodavatelem aplikačního zařízení a s výrobcem tmelu).

Broušení:

brusnou mřížkou, smirkovým plátnem nebo strojově.

Vydatnost:

cca 0,3 až 1 m² z 1 kg tmelu v jedné vrstvě. Vydatnost se může lišit v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy, struktuře podkladu, aplikační technice a dalších faktorech. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad je nutné stanovit na zkušební ploše.