

HET Hetline Izol (1kg)

» Interiérové barvy



Kód produktu

024-154

Speciální izolační disperzní barva proti skvrnám. Řeší starosti se skvrnami různého původu na stěnách i stropěch..

- rychlá a účinná izolace skvrn od kouře, sazí, nikotinu, rzi, vody apod.
- snadná přetíratelnost disperzními barvami
- pod interiérové i fasádní barvy
- vysoká bělost 95 % MgO

Zaregistrujte se a získíte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu!

Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

4,00 ks

HET Hetline Izol (1kg)

» Interiérové barvy

Popis

Použití:

základní nátěr pro interiéry a exteriéry určený k izolaci skvrn, které při přetření běžným nátěrem vystupují na povrch (např. skvrny

od kouře, sazí, vody, nikotinu, taninů, anilinových barev, kávy, červeného vína, kečupu apod.).

Nanáší se na minerální omítky, beton, sádrokarton, soudržné disperzní malířské nátěry apod.

Po dokonalém zaschnutí lze aplikovat vrchní krycí vrstvu disperzní barvy, např. KLASIK.

Barvu HETLINE IZOL je možné použít v systému s izolačním nátěrem I-GRUND.

Výrobek splňuje požadavky na nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami.

Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti.

Při dlouhodobém působení povětrnostní vlhkosti v exteriéru může dojít ke zhoršení izolačních vlastností nátěru.

Odstíny: nestandardní bílý, barva se nesmí tónovat.

Ředidlo:

výrobek se neředí, k očištění použitého nářadí lze použít vodu.

Nanášení:

doporučená aplikace malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), případně štětkou, malé plochy štětcem.

Vydatnost:

6 - 10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.