

HET Latex venkovní (10kg)

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy



Kód produktu

004-126

Latexová barva pro použití do exteriéru. Tradiční vysoce omyvatelná venkovní barva pro malíře i kutily.. Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

3,00 ks

HET Latex venkovní (10kg)

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy

Popis

Použití:

k venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břizolitových omítek, omítek s akrylátovým pojivem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod. V případě podkladů nevystavených působení srážkové vody lze barvu použít k dekorativním nátěrům dřevotřískových, dřevovláknitých, sádkartonových či sádrovláknitých desek, sádrových nebo sádrovápenných omítek atd. Slouží také jako přídavek do klasických malířských nátěrů zlepšující jejich vlastnosti. U tohoto použití je nejprve nutné odzkoušet kompatibilitu s danou nátěrovou hmotou. Nátěr vytváří matný, omyvatelný povrch, odolný vůči povětrnosti. Barva je např. vhodná pro užitkové a hospodářské prostory v exteriéru.

Odstíny:

bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru).

Ředidlo: voda (pitná)

Doporučené ředění: 0 - 0,10 l vody/1 kg barvy (0 - 0,15 l vody/1 l barvy)

Nanášení: doporučená aplikace malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), štětkou, malé plochy štětcem, velkoplošná aplikace stříkáním AIRLESS, HVLP. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Vydatnost:

6 - 10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.