

# HET Latex venkovní (5kg)

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy



Kód produktu

004-125

Latexová barva pro použití do exteriéru.  
Tradiční vysoce omyvatelná venkovní barva pro malíře i  
kutily..  
bělost 93%

Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na Vaše  
nákupy v našem e-shopu!  
Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky  
před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

3,00 ks

# HET Latex venkovní (5kg)

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy

## Popis

### Použití:

k venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břizolitových omítek, omítek s akrylátovým pojivem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod. V případě podkladů nevystavených působení srážkové vody lze barvu použít k dekorativním nátěrům dřevotřískových, dřevovláknitých, sádkartonových či sádrovláknitých desek, sádrových nebo sádrovápenných omítek atd. Slouží také jako přídavek do klasických malířských nátěrů zlepšující jejich vlastnosti. U tohoto použití je nejprve nutné odzkoušet kompatibilitu s danou nátěrovou hmotou. Nátěr vytváří matný, omyvatelný povrch, odolný vůči povětrnosti. Barva je např. vhodná pro užitkové a hospodářské prostory v exteriéru.

### Odstíny:

bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru).

### Ředidlo: voda (pitná)

Doporučené ředění: 0 - 0,10 l vody/1 kg barvy (0 - 0,15 l vody/1 l barvy)

Nanášení: doporučená aplikace malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), štětkou, malé plochy štětcem, velkoplošná aplikace stříkáním AIRLESS, HVLP. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

### Vydatnost:

6 - 10 m<sup>2</sup> z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.