

HET-O AKRYL LESK 1000 bílý (12kg)

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov



Vzorník odstínů Akryl lesk	
0200-001	
0200-002	
0200-003	
0200-004	
0200-005	
0200-006	
0200-007	
0200-008	
0200-009	
0200-010	
0200-011	
0200-012	
0200-013	
0200-014	
0200-015	
0200-016	
0200-017	
0200-018	
0200-019	
0200-020	
0200-021	
0200-022	
0200-023	
0200-024	
0200-025	
0200-026	
0200-027	
0200-028	
0200-029	
0200-030	
0200-031	
0200-032	
0200-033	
0200-034	
0200-035	
0200-036	
0200-037	
0200-038	
0200-039	
0200-040	
0200-041	
0200-042	
0200-043	
0200-044	
0200-045	
0200-046	
0200-047	
0200-048	
0200-049	
0200-050	
0200-051	
0200-052	
0200-053	
0200-054	
0200-055	
0200-056	
0200-057	
0200-058	
0200-059	
0200-060	
0200-061	
0200-062	
0200-063	
0200-064	
0200-065	
0200-066	
0200-067	
0200-068	
0200-069	
0200-070	
0200-071	
0200-072	
0200-073	
0200-074	
0200-075	
0200-076	
0200-077	
0200-078	
0200-079	
0200-080	
0200-081	
0200-082	
0200-083	
0200-084	
0200-085	
0200-086	
0200-087	
0200-088	
0200-089	
0200-090	
0200-091	
0200-092	
0200-093	
0200-094	
0200-095	
0200-096	
0200-097	
0200-098	
0200-099	
0200-100	
0200-101	
0200-102	
0200-103	
0200-104	
0200-105	
0200-106	
0200-107	
0200-108	
0200-109	
0200-110	
0200-111	
0200-112	
0200-113	
0200-114	
0200-115	
0200-116	
0200-117	
0200-118	
0200-119	
0200-120	
0200-121	
0200-122	
0200-123	
0200-124	
0200-125	
0200-126	
0200-127	
0200-128	
0200-129	
0200-130	
0200-131	
0200-132	
0200-133	
0200-134	
0200-135	
0200-136	
0200-137	
0200-138	
0200-139	
0200-140	
0200-141	
0200-142	
0200-143	
0200-144	
0200-145	
0200-146	
0200-147	
0200-148	
0200-149	
0200-150	
0200-151	
0200-152	
0200-153	
0200-154	
0200-155	
0200-156	
0200-157	
0200-158	
0200-159	
0200-160	
0200-161	
0200-162	
0200-163	
0200-164	
0200-165	
0200-166	
0200-167	
0200-168	
0200-169	
0200-170	
0200-171	
0200-172	
0200-173	
0200-174	
0200-175	
0200-176	
0200-177	
0200-178	
0200-179	
0200-180	
0200-181	
0200-182	
0200-183	
0200-184	
0200-185	
0200-186	
0200-187	
0200-188	
0200-189	
0200-190	
0200-191	
0200-192	
0200-193	
0200-194	
0200-195	
0200-196	
0200-197	
0200-198	
0200-199	
0200-200	
0200-201	
0200-202	
0200-203	
0200-204	
0200-205	
0200-206	
0200-207	
0200-208	
0200-209	
0200-210	
0200-211	
0200-212	
0200-213	
0200-214	
0200-215	
0200-216	
0200-217	
0200-218	
0200-219	
0200-220	
0200-221	
0200-222	
0200-223	
0200-224	
0200-225	
0200-226	
0200-227	
0200-228	
0200-229	
0200-230	
0200-231	
0200-232	
0200-233	
0200-234	
0200-235	
0200-236	
0200-237	
0200-238	
0200-239	
0200-240	
0200-241	
0200-242	
0200-243	
0200-244	
0200-245	
0200-246	
0200-247	
0200-248	
0200-249	
0200-250	
0200-251	
0200-252	
0200-253	
0200-254	
0200-255	
0200-256	
0200-257	
0200-258	
0200-259	
0200-260	
0200-261	
0200-262	
0200-263	
0200-264	
0200-265	
0200-266	
0200-267	
0200-268	
0200-269	
0200-270	
0200-271	
0200-272	
0200-273	
0200-274	
0200-275	
0200-276	
0200-277	
0200-278	
0200-279	
0200-280	
0200-281	
0200-282	
0200-283	
0200-284	
0200-285	
0200-286	
0200-287	
0200-288	
0200-289	
0200-290	
0200-291	
0200-292	
0200-293	
0200-294	
0200-295	
0200-296	
0200-297	
0200-298	
0200-299	
0200-300	

Kód produktu

2020006465

Univerzální vrchní vodou ředitelná akrylátová lesklá barva na dřevo i kov.

Oblíbená univerzální barva pro kutily i řemeslníky. Nátěr pro všestranné použití.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

HET-O AKRYL LESK 1000 bílý (12kg)

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov

Popis

Použití:

pro vrchní interiérové i exteriérové nátěry dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových desek a kovových podkladů opatřených základním antikoročním nátěrem, případně k dekorativním nátěrům minerálních podkladů, papíru apod.

Barva je např. vhodná k nátěrům poliček, skříní, židlí a dveří v interiéru, hraček pro děti starší 3 let, těles ústředního topení atp.

V mírných a středních podmínkách venkovní expozice je barva např. vhodná k nátěrům nekrytých dřevěných obložení, překrývajících se dřevěného obložení, zahradních kůlen, dřevěných větraných ochran před deštěm apod.

Nátěr vytváří lesklý povrch krátkodobě odolávající teplotě okolo 70 °C.

Barva splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami a splňuje požadavky EN 71-3:2013 (Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků).

Bez následné úpravy lakem není vhodná pro použití na více mechanicky namáhané nábytkové a jiné plochy. Barva není určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Není určena pro nátěry vnitřků zásobníků na vodu, bazénů apod.

Vydatnost:

6 - 8 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů