

HET-O AKRYL Základ na dřevo (3kg) 0100 bílý

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov



Kód produktu

2020006471

Základní akrylátová barva pro ochranné nátěry dřevěných podkladů.

Kvalitní základní nátěr pod vodou ředitelné akrylátové barvy. Prodlouží životnost dřevěných povrchů.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

HET-O AKRYL Základ na dřevo (3kg) 0100 bílý

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov

Popis

Použití:

pro základní interiérové i exteriérové nátěry dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových desek, plotů, podhledů, truhlářských výrobků apod. Barva je vhodná jako základní nátěr pod akrylátové vodou ředitelné nátěrové hmoty, k základním nátěrům poliček, skříní, židlí a dveří v interiéru atp. V mírných a středních podmínkách venkovní expozice je barva např. vhodná k nátěrům nekrytých dřevěných obložení, překrývajícího se dřevěného obložení, zahradních kůlen, dřevěných větraných ochran před deštěm apod. Nátěr vytváří matný až saténově matný povrch krátkodobě odolávající teplotě okolo 70 °C. Splňuje požadavky pro používání v interiérech staveb a současně pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Barva není určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Není určena pro nátěry vnitřků zásobníků na vodu, bazénů apod. Odstín: 0100 - bílý

Ředidlo:

voda (pitná) Nanášení: štětcem (pro vodou ředitelné barvy), válečkem (lakovacím polyesterovým válečkem s hustým potahem, s nízkou výškou plyše cca 4mm), stříkáním včetně AIRLESS, AIRMIX a HVLP. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Vydatnost:

6 - 8 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.