

HET-O Fasadin (7kg)

» HET výrobky na objednávku - fasádní barvy



Kód produktu

2020000111

Fasádní akrylátová barva.

Oblíbená fasádní barva vytvářející povrch s jemnou zrnitostí.

Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

HET-O Fasadin (7kg)

» HET výrobky na objednávku - fasádní barvy

Popis

Použití:

k venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břízolitových omítok, omítka s akrylátovým pojivem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod.

Nátěr vytváří matný, drobnozrnný, paropropustný, plně omyvatelný povrch, odolný vůči povětrnosti, kyselým dešťům a průmyslovým exhalacím.

Barva je vhodná pro nátěry nových i starých minerálních omítok, pro sjednocující nebo obnovovací nátěry akrylátových fasádních barev a kontaktních zateplovacích systémů s povrchovou úpravou z akrylátové tenkovrstvé omítky. Nátěrový film nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a vzlínající vlhkostí.

Odstíny:

bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru).

Barvu lze tónovat i pomocí tónovacích strojů kolorovacími systémy HET do pastelových odstínů.

Ředitlo:

voda (pitná) Doporučené ředění: 0 - 0,05 l vody/1 kg barvy (0 - 0,09 l vody/1 l barvy) Nanášení: doporučená aplikace fasádními malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), štětkou, malé plochy štětcem.

Vydatnost:

cca 5 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě. Vydatnost se může lišit v závislosti na savosti a struktuře podkladu, aplikaci technice, tloušťce nanesené vrstvy a dalších faktorech. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad je nutné stanovit na zkušební ploše.