

# HET-O SOLDECOL LAZURA SL 24 kaštan (5l)

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov



Kód produktu

2020006513


Syntetická olejová tenkovrstvá lazura na dřevo.

Poctivá zapíjecí lazura s vysokým obsahem přírodních olejů a vosku. Pro jedinečnou krásu dřeva.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

VZORNÍK



# HET-O SOLDECOL LAZURA SL 24 kaštan (5I)

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov

## Popis

### Použití:

rozpouštědlová olejová tenkovrstvá lazura s  
přídavkem vosku a s UV-ochranou pro dekorativní a  
ochranné venkovní či vnitřní nátěry dřeva. Lazura je  
vhodná k novým a obnovovacím nátěrům dřevěných  
stavebních dílů nebo konstrukcí např. v interiéru k  
nátěrům krovů, podhledů, palubek, dveří, židlí, stolů,  
truhel apod., v exteriéru např. k nátěrům plotů,  
pergol, obložení kůlen, chat, chalup, protihlukových  
dřevěných bariér, dřevěných skeletů atd.

Nátěr vytváří hedvábně matný vodoodpudivý povrch,  
který vykazuje velmi dobrou odolnost povětrnostním  
vlivům a UV záření. Barevně stálé pigmenty spolu s  
přírodními oleji a voskem přirozeně zvýrazňují  
strukturu a kresbu dřeva.

Díky své konzistenci se lazura velmi snadno nanáší,  
má nižší odstřík při zachování výborného rozlivu a  
penetrace do dřeva.

Nátěry olejovou lazurou nepraskají a neloupou se,  
snadno se obnovují a umožňují „dýchání“ dřeva.

Lazura není určena na nátěry dřeva, které je v  
přímém kontaktu s půdou nebo povrchovou vodou.

Lazura není vhodná pro použití na více mechanicky  
namáhané nábytkové a jiné plochy, není určena pro  
přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

### Vydatnost:

cca 10 - 14 m<sup>2</sup> /l v 1 vrstvě, vydatnost je závislá na  
podkladu (druhu a kvalitě dřeva, předúpravy,  
předchozích nátěr, ...) a podmínkách aplikace  
(aplikační technice, množství nanesené lazury,  
teplotě atd.

### Ředidlo:

neředí se. K omytí nářadí se používá technický benzín  
nebo ředidlo S 6006 či S 6001.