


HET-O SOLDECOL LAZURA SL 26 dub (2,5l)

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov



VZORNIK



Kód produktu

2020006500

Syntetická olejová tenkovrstvá lazura na dřevo.

Poctivá zapíjecí lazura s vysokým obsahem přírodních olejů a vosku. Pro jedinečnou krásu dřeva.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

HET-O SOLDECOL LAZURA SL 26 dub (2,5l)

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov

Popis

Použití:

rozpouštědlová olejová tenkovrstvá lazura s přísávkem vosku a s UV-ochranou pro dekorativní a ochranné venkovní či vnitřní nátěry dřeva. Lazura je vhodná k novým a obnovovacím nátěrům dřevěných stavebních dílů nebo konstrukcí např. v interiéru k nátěrům krovů, podhledů, palubek, dveří, židlí, stolů, truhel apod., v exteriéru např. k nátěrům plotů, pergol, obložení kůlen, chat, chalup, protihlukových dřevěných bariér, dřevěných skeletů atd.

Nátěr vytváří hedvábně matný vodoodpudivý povrch, který vykazuje velmi dobrou odolnost povětrnostním vlivům a UV záření. Barevně stálé pigmenty spolu s přírodními oleji a voskem přirozeně zvýrazňují strukturu a kresbu dřeva.

Díky své konzistenci se lazura velmi snadno nanáší, má nižší odstřik při zachování výborného rozlivu a penetrace do dřeva.

Nátěry olejovou lazurou nepraskají a neloupou se, snadno se obnovují a umožňují „dýchání“ dřeva. Lazura není určena na nátěry dřeva, které je v přímém kontaktu s půdou nebo povrchovou vodou.

Lazura není vhodná pro použití na více mechanicky namáhané nábytkové a jiné plochy, není určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Vydatnost:

cca 10 - 14 m² /l v 1 vrstvě, vydatnost je závislá na podkladu (druhu a kvalitě dřeva, předúpravy, předchozích nátěr, ...) a podmínkách aplikace (aplikační technice, množství nanesené lazury, teplotě atd.

Ředidlo:

neředí se. K omytí náradí se používá technický benzín nebo ředidlo S 6006 či S 6001.