

HET-O SOLDECOL LAZURA SL 40 mahagon (0,75l)

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov



Kód produktu

2020006493

Syntetická olejová tenkovrstvá lazura na dřevo.

Poctivá zapíjecí lazura s vysokým obsahem přírodních olejů a vosku. Pro jedinečnou krásu dřeva.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

HET-O SOLDECOL LAZURA SL 40 mahagon (0,75l)

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov

Popis

Použití:

rozpouštědlová olejová tenkovrstvá lazura s
přídavkem vosku a s UV-ochranou pro dekorativní a
ochranné venkovní či vnitřní nátěry dřeva. Lazura je
vhodná k novým a obnovovacím nátěrům dřevěných
stavebních dílů nebo konstrukcí např. v interiéru k
nátěrům krovů, podhledů, palubek, dveří, židlí, stolů,
truhel apod., v exteriéru např. k nátěrům plotů,
pergol, obložení kůlen, chat, chalup, protihlukových
dřevěných bariér, dřevěných skeletů atd.

Nátěr vytváří hedvábně matný vodoodpudivý
povrch, který vykazuje velmi dobrou odolnost
povětrnostním vlivům a UV záření. Barevně stálé
pigmenty spolu s přírodními oleji a voskem přirozeně
zvýrazňují strukturu a kresbu dřeva.

Díky své konzistenci se lazura velmi snadno nanáší,
má nižší odstřík při zachování výborného rozlivu a
penetrace do dřeva.

Nátěry olejovou lazurou nepraskají a neloupou se,
snadno se obnovují a umožňují „dýchání“ dřeva.
Lazura není určena na nátěry dřeva, které je v
přímém kontaktu s půdou nebo povrchovou vodou.

Lazura není vhodná pro použití na více mechanicky
namáhané nábytkové a jiné plochy, není určena pro
přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Vydatnost:

cca 10 - 14 m² /l v 1 vrstvě, vydatnost je závislá na
podkladu (druhu a kvalitě dřeva, předúpravy,
předchozích nátěr, ...) a podmínkách aplikace
(aplikační technice, množství nanesené lazury,
teplotě atd.

Ředidlo:

neředí se. K omytí nářadí se používá technický
benzín nebo ředidlo S 6006 či S 6001.