

HET-O UP-GRUND penetrace (20kg)

» HET výrobky na objednávku - interiérové barvy



Kód produktu

2020006403

Univerzální pigmentovaný penetrační přípravek.
Tónovatelná penetrace vhodná na fasády a velmi hladké
nebo méně savé podklady.. Zaregistrujte se a získejte
slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva
Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před
jejím odesláním! Tento výrobek je možné natónovat v
systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

HET-O UP-GRUND penetrace (20kg)

» HET výrobky na objednávku - interiérové barvy

Popis

Použití:

jako základní nátěr před aplikací disperzních akrylátových, vinylacetátových a silikonových barev, tmelů, tenkovrstvých akrylátových a silikonových omítkovin (např. AHO, ARO, SHO, SRO, MO1).

Používá se k penetrování sádrokartonových a sádrovláknitých desek, stěrkových vrstev zateplovacích systémů (HET-M, HET-P), sádrových stěrek, minerálních omíttek, zdiva, panelů, sololitu a jiných podkladů.

Výrobek podklad zpevní, sníží a sjednotí jeho různou nasákovost, výrazně zvýší přídržnost a krycí schopnost vrchních vrstev a celkově usnadní aplikaci následných vrstev.

Nátěr je připraven k použití do vnitřních i venkovních prostor.

Nátěr může být použit na plochy přicházející do nepřímého styku s potravinami.

Odstíny:

základní bílý nebo tónování pomocí tónovacích strojů tónovacími systémy HET.

Ředitlo:

voda (pitná).

Vydatnost:

Typ podkladu Vydatnost [m² /1 kg]* stěrkový tmel, základní vrstva ETICS apod. 4,5 - 7,0 SDK deska, sádrová omítka, sádrová stěrka 4,5 - 8,0 štuk 2,5 - 6,5 *)

V jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.