

HET ProHB Exclusive Satin (12kg)

» ProHB



Kód produktu

004-89991848

Interiérová akrylátová vysoko omyvatelná polomatná barva.

Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu!

Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesíláním!

Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Příbrami:

17.00 ks

HET ProHB Exclusive Satin (12kg)

» ProHB

Popis

Použití:
k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápených,
vápenocementových, sádrovápených a sádrových
omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých,
dřevovláknitých a dřevotiskových desek, omítek s
akrylátovým pojivem, betonových panelů a monolitů,
papírových tapet a tomtéž určených, tapet ze skelných
vláken, případně sítíček, dřevovláknitých podkladů
pedikádií opatřených základem antikorozním nátěrem.
Vhodný i aplikaci na podklady s kombinací např.
mineralních omítek a sádrokartonu nebo po vhodné
úpravě povrchu na solitol, umakart aj.
Barva je vhodná k ochraně stěn v interiéru - např.
schodišťních soklů, chodeb, kuchyní, dětských pokojů,
účeben, čekáren.
Je vhodnou volbou pro zdravotnická zařízení, školy,
činžovní domy, skladové apod.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které
mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami.

Nátěr vytváří polomatný saténový povrch, který je
odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a je oproti
obvyklým malířským nátěrům vysoko odolný vůči
mechanickému namáhání (oděru).

Nátěr je rovněž odolný vůči oděru za mokra, a to ve
tride 1 dle ČSN EN 13300.

Přiblížně po týdnu od aplikace, lepe po 3 týdnech, je
možné natřené plochy občas šetrně omýt jemnou
houbovou nebo hadrem.

Po této době je rovněž nátěrový film odolný běžným
dezinfekčním a čisticím prostředkům (viz tab. Parametry
zaschlého nátěru). Natřená plocha lepe oddává
zašpinění, snáze se udržuje a čistí.

Zaslíhlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Nátěr povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a
nesmí být vystaven vzlinající nebo kondenzující vlhkosti.

K čištění natřených plach se nedoporučuje použít
kartáčků, abrazivních houbiček na mytí nádobí apod.

Nátěrový film není dlouhodobě odolný vůči dezinfekčním
prostředkům s vysokým obsahem alkoholu (např. 70%

etanolu).
V případěch extrémního namáhání (chemikálie, rozpuštělé látky, stálou vlhkosť, silným mechanickým
namáháním apod.) je vhodnější použít jiných
nátěrových hmot k tomu určených - např. epoxidové
natěrové hmoty AQUADECOL EPOXY M/SG.

Barva není určena pro přímý styk s potravinami a pitnou
vodou.

Není určena pro nátěry vnitřků zásobníků na vodu,
bazénů apod.

Odstín:
bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami
HETCOLOR (max. do poměru 1 : 8 diluem barev,
tónování dochází ke snížení lesku výrobku). Bílý
výrobek a tónovací báze se tónují kolovacím
systémem Proffit dle mnoha vzorkovnic.

Použití:
k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápených,
vápenocementových, sádrovápených a sádrových
omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých,
dřevovláknitých a dřevotiskových desek, omítek s
akrylátovým pojivem, betonových panelů a monolitů,
papírových tapet a tomtéž určených, tapet ze skelných
vláken, případně sítíček, dřevovláknitých podkladů
pedikádií opatřených základem antikorozním nátěrem.

Vhodný i aplikaci na podklady s kombinací např.
mineralních omítek a sádrokartonu nebo po vhodné
úpravě povrchu na solitol, umakart aj.

Barva je vhodná k ochraně stěn v interiéru - např.
schodišťních soklů, chodeb, kuchyní, dětských pokojů,
účeben, čekáren. Je vhodnou volbou pro zdravotnická
zařízení, školy, činžovní domy, skladové apod.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které
mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami.

Nátěr vytváří polomatný saténový povrch, který je
odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a je oproti
obvyklým malířským nátěrům vysoko odolný vůči
mechanickému namáhání (oděru).

Nátěr je rovněž odolný vůči oděru za mokra, a to ve
tride 1 dle ČSN EN 13300.

Přiblížně po týdnu od aplikace, lepe po 3 týdnech, je
možné natřené plochy občas šetrně omýt jemnou
houbovou nebo hadrem.

Po této době je rovněž nátěrový film odolný běžným
dezinfekčním a čisticím prostředkům (viz tab. Parametry
zaschlého nátěru). Natřená plocha lepe oddává
zašpinění, snáze se udržuje a čistí.

Zaslíhlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.
Nátěr povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a
nesmí být vystaven vzlinající nebo kondenzující vlhkosti.
K čištění natřených plach se nedoporučuje použít
kartáčků, abrazivních houbiček na mytí nádobí apod.

Nátěrový film není dlouhodobě odolný vůči dezinfekčním
prostředkům s vysokým obsahem alkoholu (např. 70%

etanolu).
V případěch extrémního namáhání (chemikálie, rozpuštělé látky, stálou vlhkosť, silným mechanickým
namáháním apod.) je vhodnější použít jiných
nátěrových hmot k tomu určených - např. epoxidové
natěrové hmoty AQUADECOL EPOXY M/SG.

Barva není určena pro přímý styk s potravinami a pitnou
vodou.

Není určena pro nátěry vnitřků zásobníků na vodu,
bazénů apod.

Odstín:
bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami
HETCOLOR (max. do poměru 1 : 8 diluem barev,
tónování dochází ke snížení lesku výrobku). Bílý
výrobek a tónovací báze se tónují kolovacím
systémem Proffit dle mnoha vzorkovnic.

Nanášení:
doporučená aplikace malířskými válečky (perlon,
polyakryl, polyamid), male plochy štětem, velkoplošná
aplikace strikáním AIRLESS, AIRMIX, HVLP. Při aplikaci
strikáním je vhodné předem provést zkoušky na
konkrétním zařízení.

Výdaje:
10 - 14 m² z 1 kg barev v jedné vrstvě podle savosti a
struktury podkladu, aplikacní techniky, tloušťky
nanesené vrstvy a dalších faktorů

Soubory ke stažení

[TL_ProHB_EXCLUSIVE_SATIN_20230511.pdf \(96.3kB\)](#)

[BL_ProHB_EXCLUSIVE_SATIN.pdf \(145.27kB\)](#)