

HET ProHB stěrka (18kg)

» ProHB - interiérové a fasádní barvy, stěrky a penetrace, barvy na dřevo a kov, lazury



Kód produktu

004-89992778

stěrkový tmel pro plošné nanášení v interiérech.
Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

13,00 ks

HET ProHB stěrka (18kg)

» ProHB - interiérové a fasádní barvy, stěrky a penetrace, barvy na dřevo a kov, lazury

Popis

Použití:

interiérový dokončovací vyrovnávací tmel pro plošné ruční i strojové nanášení na stavební materiály především minerální stěny. Používá se k vyrovnávání malých nerovností stěn (omítek, zdiva, panelů, sádrokartonu apod.) nebo k drobným vysprávkám. Tmel je připraven k okamžitému použití, má tixotropní charakter, je paropropustný, velmi dobře brousitelný a lze jím dosáhnout velmi hladkých ploch. Výrobek splňuje požadavky pro povrchy, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami.

Nedoporučuje se ke spárování a do míst s velkým mechanickým nebo tepelným namáháním.

Není vhodný jako podklad pod minerální nebo polymerní omítkoviny.

Tmelená místa nesmí být v kontaktu s vodou a vzlínající vlhkostí.

Odstín:

bílý.

Ředidlo:

připraven k okamžitému použití, neředí se.

K omytí náradí se používá voda.

Nanášení:

nerozovým hladítkem, špachtlí nebo příslušnou strojní technikou (správnost výběru konkrétního typu zařízení je vhodné konzultovat s dodavatelem aplikačního zařízení a s výrobcem tmelu).

Broušení:

brusnou mřížkou, smirkovým plátnem nebo strojově.

Vydatnost:

cca 0,3 až 1 m² z 1 kg tmelu v jedné vrstvě.

Vydatnost se může lišit v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy, struktuře podkladu, aplikační technice a dalších faktorech.

Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad je nutné stanovit na zkušební ploše

Soubory ke stažení

[TL_PROHB_STERKA_20230511.pdf \(83.2kB\)](#)

[BL_PROHB_STERKA.pdf \(132.87kB\)](#)