

# HET ProHB UV lak mat 2,5l

» ProHB - interiérové a fasádní barvy, stěrky a penetrace, barvy na dřevo a kov, lazury



Kód produktu

2020004049

Použití: jednosložkový alkyd-uretanový lak určený pro transparentní nátěry dřeva v exteriéru nebo v interiéru - lesk, mat, polomat v balení 0,6lit a 2,5lit. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

5,00 ks

# HET ProHB UV lak mat 2,5l

» ProHB - interiérové a fasádní barvy, stěrky a penetrace, barvy na dřevo a kov, lazury

## Popis

### Použití:

jednosložkový alkyd-uretanový lak určený pro transparentní nátěry dřeva v exteriéru nebo v interiéru.

Vhodný i pro prostory s vyšší vzdušnou vlhkostí (zahrada, prádelny, koupelny, kuchyně, okolí bazénů apod.).

Lak vyniká výbornou odolností vůči povětrnosti a UV záření.

Lak je odolný střídavému ponoru ve sladké i slané vodě.

### Odstíny:

standardně bezbarvý, transparentní, příp. jiný odstín uveden na víčku.

### Ředidlo:

běžně se neředí. Dojde-li k odtěkání rozpouštědel v průběhu skladování nebo nanášení, lze lak doředit ředidlem S 6006 (nátěr štětcem, válečkem) nebo S 6001 (aplikace stříkáním).

Při použití laku jako penetrace lze lak naředit 20 až 40 % ředidla.

Pozor, množství ředidla ovlivňuje lesk nátěrového filmu.

Pro nátěr vrstvy jedné plochy používejte vždy stejně naředěný lak.

### Nanášení:

štětcem, válečkem.

Při průmyslovém zpracování ve schválených provozech lze nanášet stříkáním.

### Vydatnost:

13 - 15 m<sup>2</sup> z 1 litru v jedné vrstvě (30 - 40 µm DFT, beze ztrát)

## Soubory ke stažení

[TL\\_PROHB\\_UV\\_LAK\\_20230307.pdf \(88.44kB\)](#)

[BL\\_PROHB\\_UV\\_LAK.pdf \(201.5kB\)](#)