

# HET ProHB UV lak polomat 2,5l

» ProHB



## Popis

Použití: jednosložkový alkyd-uretanový lak určený pro transparentní nátěry dřeva v exteriéru nebo v interiéru. Vhodný i pro prostory s vyšší vzdušnou vlhkostí (zahradu, prádelny, koupelny, kuchyně, okolí bazénů apod.). Lak vyniká výbornou odolností vůči povětrnosti a UV záření. Lak je odolný střídanému ponoru ve sladké i slané vodě. Odstíny: standardně bezbarvý, transparentní, příp. jiný odstín uveden na víčku. Ředidlo: běžně se neředí. Dojde-li k odtěkání rozpouštědel v průběhu skladování nebo nanášení, lze lak doředit ředidlem S 6006 (nátěr štětcem, válečkem) nebo S 6001 (aplikace stříkáním). Při použití laku jako penetrace lze lak naředit 20 až 40 % ředidla. Pozor, množství ředidla ovlivňuje lesk nátěrového filmu. Pro nátěr vrstvy jedné plochy používejte vždy stejně naředěný lak. Nanášení: štětcem, válečkem. Při průmyslovém zpracování ve schválených provozech lze nanášet stříkáním. Vydatnost: 13 - 15 m<sup>2</sup> z 1 litru v jedné vrstvě (30 - 40 μm DFT, beze ztrát)

Kód produktu

2020004050

Použití: jednosložkový alkyd-uretanový lak určený pro transparentní nátěry dřeva v exteriéru nebo v interiéru - lesk, mat, polomat v balení 0,6lit a 2,5lit. Zaregistrujte se a získíte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na hlavním skladě - prodejna Příbram:

4,00 ks

## Soubory ke stažení

[TL\\_PROHB\\_UV\\_LAK\\_20230307.pdf \(88.44kB\)](#)

[BL\\_PROHB\\_UV\\_LAK.pdf \(201.5kB\)](#)