

HET Soldecol kovářská barva 1999 (0.75l)

» Syntetické základní a vrchní barvy, epoxidové barvy



Kód produktu	004-89992343
EAN	8595614504218

Samozákladující alkyd-uretanová antikorozní barva na kov. Barva pro náročné. Pro exkluzivní litinový vzhled běžných kovových povrchů. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním! Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Příbrami:: 8,00 ks

HET Soldecol kovářská barva 1999 (0.75l)

» Syntetické základní a vrchní barvy, epoxidové barvy

Popis

Použití:

samozákladující jednosložková alkyd-uretanová barva s obsahem železité slídy, grafitu a metalických pigmentů určená pro venkovní i vnitřní antikorozi nátěry železných kovů nebo vhodně upravených neželezných kovů – pozink, měď, hliník, apod.

Barva je určena zejména k nátěrům kovaných výrobků, ocelových konstrukcí, mříží, bran, plotů, vrat, zábradlí, kovaného nábytku, laviček, pouličního osvětlení apod.

Nátěr odolává působení povětrnostních vlivů.

Je vhodný též k renovacím starých (soudržných) nátěrových systémů.

Hlavní předností jsou přímé nátěry železných kovů bez nutnosti použití základní barvy (tzv. 3 v 1 - základ, mezivrstva, vrchní email).

V agresivním prostředí je vhodná kombinace se základní barvou SOLDECOL PRIMER nebo polyuretanovou základní barvou SOLDECOL PUR PRIMER, čímž se docílí vysoce odolného antikoroziního nátěrového systému.

Díky tixotropnímu charakteru barva nevykazuje sklony ke stékání a lze ji nanášet ve velkých tloušťkách.

Barva je vysoce nanášivá (HB - high build), vyhovuje tak aplikacím s požadavkem nanášení velkých tloušťek jedním nástřikem (nad 70 µm suchého filmu [DFT]).

Vydatnost:

8 - 10 m² z 1 litru barvy v jedné vrstvě (40 µm DFT, beze ztrát) .