

HET Soldecol Napouštědlo 0,7L

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky



Kód produktu

2020005883

Alkydový rozpouštědlový hlubkový napouštěcí nátěr na dřevo.

Základní napouštěcí nátěr před aplikací lazur SOLDECOL. Pro dokonalou ochranu dřeva.

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

4,00 ks

HET Soldecol Napouštědlo 0,7L

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky

Popis

Použití:

rozpouštědlové alkydové napouštědlo na dřevo je vhodné pro venkovní i vnitřní prostředí.

Používá se pro nátěry dřeva před aplikací lazur nebo emailů.

Snižuje nasákavost dřeva, usnadňuje následný nátěr, vytváří účinnou bariéru proti pronikání vody, obsahuje velmi účinné biocidní přípravky a odolává tak napadení plísněmi, houbami a řasami, zvyšuje trvanlivost celého nátěrového systému a tím i životnost ošetřeného dřeva.

Po dokonalém zaschnutí a zesíťování je dobře brousitelné. Používá se k nátěrům nových i starších dřevěných prvků. Není určeno k nátěrům dřeva přicházejícího do přímého styku s potravinami, k nátěrům dětských hraček, dětského nábytku a pod parketové laky.

Odstín:

bezbarvý.

Ředidlo:

neředí se. K omytí náčiní se používá technický benzín nebo ředidlo S 6006 či S 6001.

Nanášení:

štetcem ve směru vláken nebo stříkáním HVLP, rovnoměrně, případný přebytečný nátěr je vhodné stáhnout do cca 10 minut

polosuchým štetcem nebo houbou. Napouštědlo by nemělo tvořit silný film, nátěr by měl být co nejvíce vsáknut do povrchu dřeva.

Vydatnost:

cca 10 - 14 m²/l, vydatnost je závislá na podkladu (druhu a kvalitě dřeva, předúpravě, předchozích nátěrech atp.) a podmínkách aplikace (aplikační technice, množství naneseného napouštědla, teplotě, atd.).