

HET UP-GRUND penetrace (5kg)

» Penetrace



Kód produktu

024-222

Univerzální pigmentovaný penetrační přípravek. Tónovatelná penetrace vhodná na fasády a velmi hladké nebo méně savé podklady.. Zaregistrujte se a získajte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním! Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů! Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

12,00 ks

HET UP-GRUND penetrace (5kg)

» Penetrace

Popis

Použití:

jako základní nátěr před aplikací disperzních akrylátových, vinylacetátových a silikonových barev, tmelů, tenkovrstvých akrylátových a silikonových omítkovin (např. AHO, ARO, SHO, SRO, MO1).

Používá se k penetrování sádkartonových a sádrovláknitých desek, stěrkových vrstev zateplovacích systémů (HET-M, HET-P), sádrových stěrek, minerálních omítek, zdiva, panelů, sololitu a jiných podkladů.

Výrobek podklad zpevní, sníží a sjednotí jeho různou nasákavost, výrazně zvýší přídržnost a krycí schopnost vrchních vrstev a celkově usnadní aplikaci následných vrstev. Nátěr je připraven k použití do vnitřních i venkovních prostor.

Nátěr může být použit na plochy přicházející do nepřímého styku s potravinami.

Odstíny:

základní bílý nebo tónování pomocí tónovacích strojů tónovacími systémy HET.

Ředidlo:

voda (pitná).

Vydatnost:

Typ podkladu Vydatnost [m² /1 kg]* stěrkový tmel, základní vrstva ETICS apod. 4,5 - 7,0 SDK deska, sádrová omítka, sádrová stěrka 4,5 - 8,0 štuk 2,5 - 6,5 *)
V jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.