

OZ-Fermež napouštěcí (0.75l)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky



Kód produktu

024-366

Používá se zejména k základnímu napouštění dřeva, omítek a jiných savých podkladů, pod další nátěry olejovými, syntetickými nebo disperzními nátěrovými hmotami..

Zaregistrujte se a získíte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

9,00 ks

OZ-Fermež napouštěcí (0.75l)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky

Popis

Olejové napouštědlo na tradiční přírodní bázi, určené zejména k základnímu napouštění dřeva, výborné penetrační vlastnosti.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ VÝROBKU:

Používá se zejména k základnímu napouštění dřeva, omítek a jiných savých podkladů, pod další nátěry olejovými, syntetickými nebo disperzními nátěrovými hmotami. Zajišťuje dokonalou přilnavost vrchních nátěrů, tím chrání podklad před nepříznivým působením povětrnostních vlivů.

Klíčové vlastnosti:

- výborná penetrace dřeva
- vhodné pro další savé podklady (zdivo, papír)
- tradiční přírodní nátěr

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem BALTECH C6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému. Minerální podklady musí být před aplikací vyzrálé min. 28 dní, musí být proschlé a zbavené prachu, nesmí být znečištěny mastnotami, ropnými produkty a musí být izolované od zemní vlhkosti.

ŘEDIDLO: BALTECH S6006

Teoretická vydatnost: ca 7 m²/ l na jednu vrstvu podle savosti podkladu