

OZ-GUMOASFALT čhn.(5kg) SA23

» Asfaltové nátěry



Popis

K povrchové úpravě GUMOASFALTŮ, LUTEXŮ a střešních pasů. Jedná se o barevný nátěr izolačních vrstev. Nedoporučuje se aplikovat na místa, kde se trvale drží kaluže vody.

Zpracování:

za studena nátěrem pokrývačským kartáčem, štětcem, stěrkou nebo nástřikem pomoci vhodného zařízení. Před použitím je potřeba hmotu dokonale promíchat. Vždy je nutno dbát na to, aby nátěr byl řádně rozetřen a po zaschnutí vytvořil souvislý film. Po dokonalém zaschnutí již vodu nepřijímá. Spotřeba se pohybuje okolo 0,75 kg/m² na 1 nátěr.

Kód produktu

040-4

K povrchové úpravě GUMOASFALTŮ, LUTEXŮ a střešních pasů. Jedná se o barevný nátěr izolačních vrstev. Nedoporučuje se aplikovat na místa, kde se trvale drží kaluže vody..

Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

2,00 ks