

OZ-LAMIN.SKELNA TKANINA (2)

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Kód produktu

024-296

EAN

áří+ěšřéýřéě+

Oprávané místo doporučujeme dokonale očistit, odmastit a obrousit. Po nanesení připravené polyesterové směsi přiložte díl skelné tkaniny. Štětcem dokonale přitiskněte a prosyťte polyesterovou směsí. Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijte další 2 - 3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení polyesteru lze povrch brousit běžnými prostředky.. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

2,00 ks

OZ-LAMIN.SKELNA TKANINA (2)

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla

Popis

Epox laminovací skelná tkanina se používá ve spojení s pryskyřicí EPOLEX k opravám laminátových předmětů. Skelné tkaniny se spolu s polyesterovými pryskyřicemi používají pro laminování.

Složení a charakteristika výrobku:

Chemicky inertní sklo povlečené ochrannou vrstvou organických polymerů.

Odstíny:

Bílošedá

Návod k použití:

Opravované místo doporučujeme dokonale očistit, odmastit a obrousit. Po nanesení připravené polyesterové směsi přiložte díl skelné tkaniny. Štětcem dokonale přitiskněte a prosyťte polyesterovou směsí. Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijte další 2 - 3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení polyesteru lze povrch brousit běžnými prostředky.

Upozornění:

Skelná tkanina je vyrobena ze sklovláknitých pramenů, které jsou opatřeny povrchovou úpravou na bázi UPE nebo přírodních škrobů. Manipulace s výrobkem může způsobit dočasné podráždění kůže, očí a cest dýchacích. Používejte proto při práci ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranný oděv a obuv a ochranné rukavice.