

# OZ-Laminovací opravná souprava 0,25kg

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Kód produktu

512368

EAN

řiččééé++++

Souprava laminovací 400g Epolex používá se k opravám laminátových předmětů (lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů apod..). Zaregistrujte se a získíte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

na objednávku

## Popis

složení a charakteristika výrobku: roztok nenasycený polyesterových pryskyřic ve styrenu vzhled a konzistence: čirá až nažloutlá kapalina Balení obsahuje: 400 g pryskyřice 10 g iniciátoru 0,4 m<sup>2</sup> skelné tkaniny brusné plátno Návod k použití: Podklad dokonale očistit, obrousit a odmastit. Příprava laminovacího polyesteru: k potřebnému množství polyesteru přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru (tj. polyester 100 hmotnostních dílů: iniciátor 2 hmotnostní díly). Připravte vždy jen takové množství směsi, kterou stačí zpracovat do 15 minut při 20°C. Nelaminujte při nižších teplotách než 15°C. Laminování: na opravované místo naneste již natuženou směs a přiložte prosycený kus sklolaminátu. Štětcem dokonale přitiskněte a opět prosyťte. Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijte další 2-3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení (5-24 hod.) se povrch zbrousí brusným papírem č. 80. K dokonalému vytmelení zbývajících větších či menších nerovností a prohlubní v okolí opraveného místa doporučujeme použít polyesterový tmel Univerzál. Všechny pracovní pomůcky nutno urychleně umýt ředidlem C 6000 nebo S 6005. Doba zasychání: vytvrzení max. 24 hod.