

# OZ-REFLEXOL (12kg)

» Asfaltové nátěry



## Popis

Nátěry Reflexolem jsou účinné proti povětrnostním vlivům (zabraňuje oxidaci povrchu asfaltové povlakové krytiny), zejména slunečnímu záření (odráží asi 84 % záření v porovnání s odrazem čistého hliníku), a tím prodlužují životnost asfaltových krytin a snižují stékání asfaltových hmot.

Zajišťuje lepší pochůznost na povlakových asfaltových krytinách v letním období. Snižuje povrchovou teplotu živičných vrstev ve srovnání s černým povrchem cca o 10 - 15 °C.

Spotřeba: 0,3 kg/m<sup>2</sup>, je-li stanovena tloušťka reflexního nátěru větší – provádí se nátěr křížovým způsobem, vždy po zaschnutí předchozího nátěru.

Pro nanášení Reflexolu nástřikem lze použít stříkací zařízení např. Vyza 1- trysky C a D, vstupní tlak 5 atm, stříkací pistole trysky 12-18.

Kód produktu

303404

Pro vrchní nátěry asfaltových i plechových střech a pro venkovní ocelové konstrukce již ošetřené asfaltovými nátěry (aspoň penetrace) - nádrže, plechové střechy, drátěné ploty. Dále se používá jako ochranný nátěr na dřevo. Reflexol se nanáší zastudena, po dokonalém rozmíchání - neředí se, nanáší se štětcem, válečkem, případně nástřikem. Nelze nanášet za deště, mrholení a na vlhký podklad, také nelze nanášet na střechy za velmi slunečného počasí. Na suspenzní podklady se nanáší Reflexol až po 10ti dnech, kdy dojde k vyzrání podkladu..

Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

1,00 ks