

Sokrates Aquafin STONE Polomat (4kg)

» Syntetické a vodouředitelné laky



Kód produktu

005-805

speciální čirý lak na savé minerální podklady a kámen.

Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu!
Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

3,00 ks

Sokrates Aquafin STONE Polomat (4kg)

» Syntetické a vodouředitelné laky

Popis

Aquafin Stone je vodou ředitelný lak určený pro venkovní a vnitřní prostředí k penetračním a vrchním nátěrům savých podkladů – zdivo, pískovcové kameny, dřevo, vyzrálý beton a podobně.

Podklad chrání proti povětrnostním vlivům a proti nepříznivým účinkům vody.

Lak zvyšuje mechanickou odolnost podkladu,

jako je drolení a podobně. Zvyšuje vodoodpudivost.

Nátěr není trvale pochozí. Povrch ošetřený nátěrem

Aquafin Stone se snadno

udrží. Lak je po zaschnutí dokonale čirý –

pololesklý. Obsahuje kombinovaný UV filtr. Je určen

pro PROFI a HOBBY použití.

Lak není určen pro přímý styk s potravinami, pitnou vodou a krmivy pro zvířata.

Není vhodný pro dlouhodobě vlhké nebo mokré prostředí.

Používá se jako základní i vrchní lak. Je rychleschnoucí, bez zápachu, chemicky neutrální a chrání životní prostředí. Odolnost na UV záření lze dále upravit na objednávku.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

◆ Obsah netěkavých složek od 36 %

◆ Výtoková doba z pohárku

◆ 6 mm/ ISO 23 °C od 55s

◆ Spotřeba na jeden nátěr 80-125 g/m²

◆ Vydátnost jeden nátěr 8 - 10 m²/kg

◆ Roztíratelnost 1

◆ Ředitelnost vodou (v poměru 1:1) vyhovuje

◆ Specifická hmotnost 1,05 g/cm³

Zasychání :

◆ Pro manipulaci 1 - 2 hod.

◆ Další nátěr 3 - 6 hod.

Vlastnosti zaschlého nátěru:

◆ Lesk 600

◆ pololesklý 45 - 50 %

◆ matný 18 - 20 %

◆ Přilnavost mřížkou 1

◆ Tvrdost kyvadlem po 10 dnech neuvádí se

SOKRATES® Aquafin Stone je bezbarvý, vyrábí se lesklý a polomatný.

Použití:

Používá se především k nátěrům silně nasákavých, nebo porézních minerálních podkladů jako je pískovec, pálené zdivo, omítky, vyzrálý beton a podobně. Může být také použit k nenáročným nátěrům savých dřevěných podkladů pro venkovní a vnitřní prostředí.

Stohovatelnost a dolep je nutné u dřevěných podkladů řádně odzkoušet na konkrétní podmínky.

Nanášení:

SOKRATES® Aquafin Stone se nanáší štětcem, válečkem a stříkáním při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkla

du +10 °C a to po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci: + 18 °C až + 23 °C.

Zasychání mezi jednotlivými nátěry je podle teploty a vlhkosti v rozmezí 3 - 6 hodin.

Ředidlo: Voda.