

Sokrates-O Teakový olej (0.6l)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky



Kód produktu

2020001246

vynikající natur olej k ošetřování výrobků ze dřeva zejména teaku apod.. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

6,00 ks

Sokrates-O Teakový olej (0.6l)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky

Popis

SOKRATES® Teakový olej je modifikovaný rostlinný olej rozpuštěný v přírodním rozpouštědle.

Charakteristika:

SOKRATES® Teakový olej: je vynikající prostředek k čištění a ošetřování zahradního nábytku a jiných výrobků z teakového dřeva, akátu nebo podobných dřev. Teakový olej oživuje povrch dřeva, odstraňuje lehké šedivění a nečistoty. Obnovuje barvu a strukturu dřeva. Krátkodobě odolává působení vody a povětrnostním vlivům. Má příjemnou vůni a snadno se používá.

Není určeno pro přímý styk s potravinami, krmivem a pitnou vodou.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ◆ Obsah netěkavých složek 96-98 %
- ◆ Rozpouštědla < 0,50%
- ◆ Viskozita pro zpracování ISO 4mm 20 s
- ◆ Spotřeba na jeden nátěr 40-33 g/m²
- ◆ Vydátnost jeden nátěr 25-30 m²/l
- ◆ Specifická hmotnost 0,945 g/cm³
- ◆ Bod vzplanutí + 230° C
- ◆ VOC < 2 %
- ◆ Dodávaná forma Připraveno k použití
- ◆ Odstín natur
- ◆ Zápach při aplikaci a zasychání výrazný
- ◆ Dolep bez dolepu
- ◆ Doporučovaný počet nátěrů 1x max. 2x

Zasychání :

- ◆ Zaschlý povrch od 24 hod.
- ◆ Přetřítelnost 24 hod.
- ◆ Proschlý povrch 5 až 10 dnů

Použití:

Teakový olej je určený pro Profi a HOBBY použití. Bezpečnostní list bude předložen na vyžádání, nebo [www. barvy sokrates.cz](http://www.barvy.sokrates.cz)

Pro ošetření, péči a osvěžení dřeva v interiéru a s omezenou expozicí exteriéru, například na zahradní nábytek a pod. Není vhodné ošetřovat bytový nábytek, vnitřní obložení stěn a pod. přímo v interiéru domů, protože nedostatek čistého vzduchu a světla zpožďuje schnutí, což může následně vést k nepříjemnému zápachu.

Nepoužívejte při teplotách pod + 10°C a vyšší relativní vlhkosti

vzduchu nad 80%. Zpomalené vsakování, zasychání a hustota oleje. Podle stupně zatížení přímými povětrnostními vlivy nutno 1x až 2x pravidelně ošetřit novým nátěrem.

Upozornění pro aplikaci:

Olej vlivem vysoké sušiny a zvláště vysoké penetrační schopnosti, prosakuje do okolního neošetřeného dřeva až v desítkách centimetrů.

Nanášení:

Před použitím rozmíchejte celý obsah obalu! Po použití obal důkladně uzavřete!!

SOKRATES® Teakový olej se aplikuje hadříkem, houbičkou nebo vhodným štětcem. Přebytný olej postupně stahujte! Minimální teplota nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu +10 °C a to po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci: + 18 °C až + 23 °C.

Ředidlo: neředí se

Spotřeba 25-30m²/kg