

# Sokrates-O tvrdý olej na dřevo (2l)

» Oleje a vosky



Kód produktu

2020003661

čirý olej na dřevěné palubkové a parketové podlahy atd..

Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

4,00 ks



# Sokrates-O tvrdý olej na dřevo (2l)

» Oleje a vosky

## Popis

SOKRATES® Tvrdý olej na dřevo obsahuje rostlinné oleje a balzamové pryskyřice rozpuštěné v izoparafínu (čistý lékařský benzin).

Charakteristika: SOKRATES® Tvrdý olej na dřevo nežloutne a nezapáchá, neobsahuje škodliviny ani aromatické látky, s hloubkovou ochranou a vytvrzením povrchu, tvrdý a přitom elastický, hedvábně matný. S ochranou před UV zářením, výtečně se zapije.

Zušlechťuje a chrání zatížené plochy ze dřeva, kamene anebo korku, je také výborně vhodný na podlahy, pracovní desky

a jiné užité plochy. Také pro venkovní prostředí tam, kde může voda volně odtéci. Kde hrozí zamodránání dřeva musí být použit jako základ biocidní prostředek, např. LIGNOFIX E profi. Použité rozpouštědlo rozpustí pryskyřici vycházející z povrchu dřeva a rozetře ji do rovnoměrného a tvrdého povrchu. Tímto se uspoří předchozí odsmolování. Použitá složka sušidla působí rychle, zasychání k uchopení i proschnutí je hotovo do 24 hodin. Snadné zpracování, ošetřování i možnost oprav dovoluje bez problémů tento olej zařadit do oblasti výrobků pro kutily.

Odpuzuje vodu, velmi dobře vzdoruje domácím chemikáliím a alkoholu. Je vhodný pro zdravé bydlení, zachovává otevřené póry, umožňuje difúzi a nemá elektrostatický náboj, což je velmi důležité pro alergiky na prach Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ❖ Obsah netěkavých složek 52%
- ❖ Spotřeba na jeden nátěr 80-120 g/m<sup>2</sup>
- ❖ Vydátnost jeden nátěr 8 - 12 m<sup>2</sup>/l l
- ❖ Specifická hmotnost cca 0,88 g/cm<sup>3</sup>

Zasychání :

- ❖ Odolný na prach od 60 minut
- ❖ Mezi jednotlivými nátěry musí být dodržena doba schnutí nejméně 12 hodin
- ❖ Hotová plocha je po 24 hodinách pochozí
- ❖ Hotová plocha je po 8 - 14 dnech vytvrzená k plnému zatížení

Barevné odstíny: MOŽNOST TÓNOVÁNÍ - 11 Odstínů  
DLE VZORKOVNICE!

SOKRATES® Tvrdý olej na dřevo je čirý.