

Sokrates olej antibakteriální s voskem (0.6l)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky, oleje a vosky



Kód produktu

2020004845

Bezbarvý olej doplněný patentovanou technologií stříbrných nano vláken.

Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

3,00 ks

Sokrates olej antibakteriální s voskem (0.6l)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky, oleje a vosky

Popis

Popis

SOKRATES Olej antibakteriální s tvrdým voskem - Olej s tvrdým voskem na dřevo s baktericidními účinky.

CERTIFIKACE:

- 1) vyhovuje požadavkům normy DIN EN 71, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.
- 2) splňuje normu DIN 53 160, odolnost slinám a potu.
- 3) splňuje normu DIN 68 861-1C odolnost chemikáliím

Složení:

SOKRATES® Antibakteriální olej s tvrdým voskem je bezbarvý olej s integrovanou hygienickou ochranou bez klasických biocidních látek. Je vyrobený na bázi voskových olejů, přírodních pryskyřic a doplněný patentovanou technologií stříbrných nano vláken. Aktivní složka: 0,01% nano stříbro (0,09 g / l)

Charakteristika:

Chrání surové nebo už dříve olejované dřevo ve vnitřním prostředí tím, že dlouhodobě zabraňuje usídlování bakterií a hub na dřevěném povrchu. Vytváří hladký, příjemný a mechanicky dobře zatížitelný povrch, který odpuzuje špínu. Je odolný vodě a běžně používaným chemikáliím v domácnosti.

PŘEDNOSTI PRODUKTU

obsahuje rostlinné oleje a balzámové pryskyřice
obsahuje nano-částice stříbra
neobsahuje biocidní látky
odolný slinám a potu
dostatečně odolný vodě a bytovým chemikáliím
Použití:

Používá se na dětský nábytek a hračky pro děti starší 3 let, pracovní desky, postele a jiná dřevěná zařízení v interiéru, nebo pro ošetření již dříve naolejovaných povrchů. Dřevo musí být čisté, suché a bez mastnoty a prachu.

Není určeno pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Nanášení:

SOKRATES® Antibakteriální olej se aplikuje tamponem z bavlněného hadříku, nebo širokým plochým štětcem při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu a podkladu od 20 °C.

Ředidlo: neředí se (připraven k použití)

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu!