

Sokrates Teakový olej (0.6l)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky, oleje a vosky



Kód produktu

2020001246

vynikající natur olej k ošetřování výrobků ze dřeva zejména teaku apod.. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Příbrami::

7,00 ks

Sokrates Teakový olej (0.6l)

» Syntetické a vodouředitelné lazurovací laky, oleje a vosky

Popis

SOKRATES® Teakový olej je modifikovaný rostlinný olej rozpuštěný v přírodním rozpouštědle.

Charakteristika:

SOKRATES® Teakový olej: je vynikající prostředek k čištění a ošetřování zahradního nábytku a jiných výrobků z teakového dřeva, akátu nebo podobných dřev. Teakový olej oživuje povrch dřeva, odstraňuje lehké šedivění a nečistoty. Obnovuje barvu a strukturu dřeva. Krátkodobě odolává působení vody a povětrnostním vlivům. Má příjemnou vůni a snadno se používá.

Není určeno pro přímý styk s potravinami, krmivý a pitnou vodou.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

- ♦ Obsah netěkavých složek 96- 98 %
- ♦ Rozpouštědla < 0,50%
- ♦ Viskozita pro zpracování ISO 4mm 20 s
- ♦ Spotřeba na jeden nátěr 40-33 g/m²
- ♦ Vydátnost jeden nátěr 25-30 m²/ l
- ♦ Specifická hmotnost 0,945 g/cm³
- ♦ Bod vzplanutí + 230° C
- ♦ VOC < 2 %
- ♦ Dodávaná forma Připraveno k použití
- ♦ Odstín natur
- ♦ Zápach při aplikaci a zasychání výrazný
- ♦ Dolep bez dolepu
- ♦ Doporučovaný počet nátěrů 1x max. 2x

Zasychání :

- ♦ Zaschlý povrch od 24 hod.
- ♦ Přetíratelnost 24 hod.
- ♦ Proschlý povrch 5 až 10 dnů

Použití:

Teakový olej je určený pro Profi a HOBBY použití. Bezpečnostní list bude předložen na vyžádání, nebo [www. barvy sokrates.cz](http://www.barvy.sokrates.cz)
Pro ošetření, péči a osvěžení dřeva v interiéru a s omezenou expozicí exteriéru, například na zahradní nábytek a pod. Není vhodné ošetřovat bytový nábytek, vnitřní obložení stěn a pod. přímo v interiéru domů, protože nedostatek čistého vzduchu a světla způsobuje schnutí, což může následně vést k nepříjemnému zápachu. Nepoužívejte při teplotách pod + 10°C a vyšší relativní vlhkosti vzduchu nad 80%. Zpomalené vsakování, zasychání a hustota oleje. Podle stupně zatížení přímými povětrnostními vlivy nutno 1x až 2x pravidelně ošetřit novým nátěrem.

Upozornění pro aplikaci:

Olej vlivem vysoké sušiny a zvláště vysoké penetrační schopnosti, prosakuje do okolního neošetřeného dřeva až v desítkách centimetrů.

Nanášení:

Před použitím rozmíchejte celý obsah obalu! Po použití obal důkladně uzavřete!!

SOKRATES® Teakový olej se aplikuje hadříkem, houbičkou nebo vhodným štětcem, Přebytný olej postupně stahujte! Minimální teplota nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu +10 °C a to po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci: + 18 °C až + 23 °C.

Ředidlo: nefedí se

Spotřeba 25-30m²/kg